



# firmus I

pureWhite | pureColor

KONFIGURATIONSBLATT

## BION TECHNOLOGIES GMBH

Lindberghstrasse 15  
86343 Koenigsbrunn

Tel: +49 (0)8231/95787-0  
Fax: +49 (0)8231/95787-29

[www.biontechnologies.com](http://www.biontechnologies.com)  
[info@biontechnologies.com](mailto:info@biontechnologies.com)

YouTube: <http://www.youtube.com/BIONTECHNOLOGIES>

© 2016, BION TECHNOLOGIS GMBH  
All rights reserved / Subject to change / Specifications may change without notice.

[www.biontechnologies.com](http://www.biontechnologies.com)

Projekt	Leuchten#	Datum
		Firma

## Bestellinformationen

Wählen Sie Ihre Wunschkonfiguration aus und schreiben Sie dann die Kodierung in das entsprechende Feld, um somit die Produktnummer zu erstellen.

FIR-L- \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - Y01

TYP - LICHTFARBE
DIMMUNG
ABSTRAHLUNG
VERKABELUNG
GEHÄUSEFARBE
VERDRAHTUNGS KONFIGURATION
ANSCHLUSSLEITUNGSLÄNGE

TYP - LICHTFARBE	
PW27	pureWhite - 2700 K
PW30	pureWhite - 3000 K
PW35	pureWhite - 3500 K
PW40	pureWhite - 4000 K
PCRE	pureColor - Rot
PCGR	pureColor - Grün
PCBL	pureColor - Blau
PCAM	pureColor - Amber

DIMMUNG	
0-10V	Dimmbar - 0-10V
IOT	Dimmbar - IOT
DMX	Dimmbar - DMX
DALI	Dimmbar - DALI

ABSTRAHLUNG	
10X10	10° x 10°
22X22	22° x 22°
34X34	34° x 34°
60X60	60° x 60°
8X31	8° x 31°
10X40	10° x 40°
12X60	12° x 60°
14X100	14° x 100°
30X60	30° x 60°

VERKABELUNG	
CE	Europa
ETL	Nord Amerika

GEHÄUSEFARBE	
DB	DB703 pulverbeschichtet
WH	Weiß pulverbeschichtet
BL	Schwarz pulverbeschichtet
RAL____	RAL-Farbe nach Kundenwunsch

VERDRAHTUNGSKONFIGURATION	
PIDX	nur Power IN
PIDI	Power IN + Data IN
PIDO	Power IN + Daten IN/OUT
PODI	Power IN/OUT + Daten IN
PODO	Power IN/OUT + Daten IN/OUT

ANSCHLUSSLEITUNGSLÄNGE	
000	kein Anschlusskabel - Selbstmontage
006	60 cm Anschlusskabel
030	3 m Anschlusskabel

\* Projektbezogene Optionen sind verfügbar - Bitte kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner für weitere Informationen.