



# linea xs mp

pureWhite | pureColor

KONFIGURATIONSBLATT

## BION TECHNOLOGIES GMBH

Lindberghstrasse 15  
86343 Koenigsbrunn

Tel: +49 (0)8231/95787-0  
Fax: +49 (0)8231/95787-29

[www.biontechnologies.com](http://www.biontechnologies.com)  
[info@biontechnologies.com](mailto:info@biontechnologies.com)

YouTube: <http://www.youtube.com/BIONTECHNOLOGIES>

© 2016, BION TECHNOLOGIS GMBH  
All rights reserved / Subject to change / Specifications may change without notice.

<b>Projekt</b>	<b>Leuchten#</b>	<b>Datum</b>
		<b>Firma</b>



## Bestellinformationen

Wählen Sie Ihre Wunschkonfiguration aus und schreiben Sie dann die Kodierung in das entsprechende Feld, um somit die Produktnummer zu erstellen.

LIN-XS-MP- \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - Y01

TYP - LICHTFARBE	DIMMUNG	LEUCHTENLÄNGE	ABSTRAHLUNG	GEHÄUSEFARBE	ENTBLENDUNG	VERDRAHTUNGSKONFIGURATION	ANSCHLUSSLEITUNGSLÄNGE	BEFESTIGUNGSOPTION
<b>TYP - LICHTFARBE</b>		<b>LEUCHTENLÄNGE</b>		<b>GEHÄUSEFARBE</b>			<b>ANSCHLUSSLEITUNGSLÄNGE</b>	
PW22 pureWhite - 2200 K		324 324 mm / 12.76 in		AA Aluminium natur eloxiert (Standard)			ETE Ende zu Ende- Verkabelung	
PW27 pureWhite - 2700 K		477 477 mm / 18.78 in		BA Schwarz eloxiert			003 + 30 cm (ca. 1 ft)	
PW30 pureWhite - 3000 K		629 629 mm / 24.76 in					006 + 60 cm (ca. 2 ft)	
PW35 pureWhite - 3500 K		782 782 mm / 30.79 in					009 + 90 cm (ca. 3 ft)	
PW40 pureWhite - 4000 K		934 934 mm / 36.77 in					012 + 1,2 m (ca. 4 ft)	
PCRE pureColor - Rot		1087 1087 mm / 42.8 in						
PCGR pureColor - Grün		1239 1239 mm / 48.78 in						
PCBL pureColor - Blau								
PCAM pureColor - Amber								
	<b>DIMMUNG</b>	<b>ABSTRAHLUNG</b>				<b>VERDRAHTUNGSKONFIGURATION</b>		<b>BEFESTIGUNGSOPTION</b>
	NDIM Nicht dimmbar	8X8 8° x 8°				IOCC IN/OUT mit Steckverbindung		ND ohne Halter
	DALI Dimmbar - DALI	10X10 10° x 10°				IXCX nur IN mit Steckverbindung		BS Universalhalterung
	0-10V Dimmbar - 0-10V	23X23 23° x 23°				IOOC IN offenes Ende / OUT Buchse		
	DMX Dimmbar - DMX	43X43 43° x 43°				IOOO IN/OUT mit offenen Enden		
		8X31 8° x 31°				IXOX nur IN mit offenen Enden		
		10X42 10° x 42°						
		12X60 12° x 60°						
		14X100 14° x 100°						
		30X60 30° x 60°						
		60X30 60° x 30°						

\* Projektbezogene Optionen sind verfügbar - Bitte kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner für weitere Informationen.