



# tellus m eco

tunableWhite

KONFIGURATIONSBLATT

## BION TECHNOLOGIES GMBH

Lindberghstrasse 15  
86343 Koenigsbrunn

Tel: +49 (0)8231/95787-0  
Fax: +49 (0)8231/95787-29

[www.biontechnologies.com](http://www.biontechnologies.com)  
[info@biontechnologies.com](mailto:info@biontechnologies.com)

YouTube: <http://www.youtube.com/BIONTECHNOLOGIES>

© 2016, BION TECHNOLOGIS GMBH  
All rights reserved / Subject to change / Specifications may change without notice.

Projekt	Leuchten#	Datum
		Firma



## Bestellinformationen

Wählen Sie Ihre Wunschkonfiguration aus und schreiben Sie dann die Kodierung in das entsprechende Feld, um somit die Produktnummer zu erstellen.

TEL-M-ECO- TW3060 - DIMMUNG - LEUCHTENLÄNGE - ABSTRAHLUNG - VERKABELUNG - ENTBLENDUNG - Y03

TYP -  
LICHTFARBE

TYP - LICHTFARBE	
TW3060	tunableWhite - 3000 K - 6000 K

DIMMUNG

DIMMUNG	
DMX	Dimmbar - DMX
IOT	Dimmbar - IOT

LEUCHTENLÄNGE

LEUCHTENLÄNGE	
345	345 mm / 13.58 in
650	650 mm / 25.59 in
955	955 mm / 37.6 in
1260	1260 mm / 49.61 in

DIMMUNG

LEUCHTENLÄNGE

ABSTRAHLUNG

VERKABELUNG

ENTBLENDUNG

ABSTRAHLUNG	
8X8	8° x 8°
10X10	10° x 10°
23X23	23° x 23°
43X43	43° x 43°
52X52	52° x 52°
8X31	8° x 31°
10X42	10° x 42°
12X60	12° x 60°
14X100	14° x 100°
WWW	30° x 58° (Tilt der C0-Ebene: -14°)
WWN	30° x 11° (Tilt der C0-Ebene: -14°)
MARKER	110° x 110° Marker

ENTBLENDUNG	
OP	Keine Entblendung
HL	Wabenraster
LL17	Linearraster 17°
LL00	Linearraster 0°
CGC	kundenspezifische Entblendung
LL17 nur in Verbindung mit Abstrahlwinkel WWW oder WWN	

VERKABELUNG

VERKABELUNG	
CE	Europa
ETL	Nord Amerika

Beispiel Produktnummer: tellus-m-eco-tw3065-dim-DMX-4/1260-10x10-cETLus-Y01

\* Projektbezogene Optionen sind verfügbar - Bitte kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner für weitere Informationen.