



tellus spot

RGBW_{quad}

KONFIGURATIONSBLATT

BION TECHNOLOGIES GMBH

Lindberghstrasse 15
86343 Koenigsbrunn

Tel: +49 (0)8231/95787-0
Fax: +49 (0)8231/95787-29

www.biontechnologies.com
info@biontechnologies.com

YouTube: <http://www.youtube.com/BIONTECHNOLOGIES>

© 2016, BION TECHNOLOGIS GMBH
All rights reserved / Subject to change / Specifications may change without notice.

www.biontechnologies.com

Projekt	Leuchten#	Datum
		Firma



Bestellinformationen

Wählen Sie Ihre Wunschkonfiguration aus und schreiben Sie dann die Kodierung in das entsprechende Feld, um somit die Produktnummer zu erstellen.

TEL-SP- _____ - _____ - _____ - _____ - _____ - _____ - _____ - Y01

TYP - LICHTFARBE	DIMMUNG	LEUCHTENLÄNGE	ABSTRAHLUNG	VERKABELUNG	GEHÄUSEFARBE	ENTBLENDUNG	POSITION DES ANSCHLUSSKABELS																																																																												
<table border="1"> <tr><td colspan="2">TYP - LICHTFARBE</td></tr> <tr><td>RGBW40</td><td>RGBW - 4000 K</td></tr> <tr><td>RGBW65</td><td>RGBW - 6500 K</td></tr> </table>	TYP - LICHTFARBE		RGBW40	RGBW - 4000 K	RGBW65	RGBW - 6500 K	<table border="1"> <tr><td colspan="2">DIMMUNG</td></tr> <tr><td>DMX</td><td>Dimmbar - DMX</td></tr> <tr><td>IOT</td><td>Dimmbar - IOT</td></tr> </table>	DIMMUNG		DMX	Dimmbar - DMX	IOT	Dimmbar - IOT	<table border="1"> <tr><td colspan="2">LEUCHTENLÄNGE</td></tr> <tr><td>XS</td><td>117 mm / 4.61 in (XS)</td></tr> <tr><td>S</td><td>227 mm / 8.94 in (S)</td></tr> <tr><td>M</td><td>275 mm / 10.83 in (M)</td></tr> </table>	LEUCHTENLÄNGE		XS	117 mm / 4.61 in (XS)	S	227 mm / 8.94 in (S)	M	275 mm / 10.83 in (M)	<table border="1"> <tr><td colspan="2">ABSTRAHLUNG</td></tr> <tr><td>10X10</td><td>10° x 10°</td></tr> <tr><td>22X22</td><td>22° x 22°</td></tr> <tr><td>34X34</td><td>34° x 34°</td></tr> <tr><td>60X60</td><td>60° x 60°</td></tr> <tr><td>8X31</td><td>8° x 31°</td></tr> <tr><td>10X40</td><td>10° x 40°</td></tr> <tr><td>12X60</td><td>12° x 60°</td></tr> <tr><td>14X100</td><td>14° x 100°</td></tr> <tr><td>30X60</td><td>30° x 60°</td></tr> <tr><td>WWW</td><td>30° x 58° (Tilt der C0-Ebene: -14°)</td></tr> <tr><td>WWN</td><td>30° x 11° (Tilt der C0-Ebene: -14°)</td></tr> </table>	ABSTRAHLUNG		10X10	10° x 10°	22X22	22° x 22°	34X34	34° x 34°	60X60	60° x 60°	8X31	8° x 31°	10X40	10° x 40°	12X60	12° x 60°	14X100	14° x 100°	30X60	30° x 60°	WWW	30° x 58° (Tilt der C0-Ebene: -14°)	WWN	30° x 11° (Tilt der C0-Ebene: -14°)	<table border="1"> <tr><td colspan="2">VERKABELUNG</td></tr> <tr><td>CE</td><td>Europa</td></tr> <tr><td>ETL</td><td>Nord Amerika</td></tr> </table>	VERKABELUNG		CE	Europa	ETL	Nord Amerika	<table border="1"> <tr><td colspan="2">GEHÄUSEFARBE</td></tr> <tr><td>DB</td><td>DB703 pulverbeschichtet</td></tr> <tr><td>WH</td><td>Weiß pulverbeschichtet</td></tr> <tr><td>BL</td><td>Schwarz pulverbeschichtet</td></tr> <tr><td>RAL____</td><td>RAL-Farbe nach Kundenwunsch</td></tr> </table>	GEHÄUSEFARBE		DB	DB703 pulverbeschichtet	WH	Weiß pulverbeschichtet	BL	Schwarz pulverbeschichtet	RAL____	RAL-Farbe nach Kundenwunsch	<table border="1"> <tr><td colspan="2">ENTBLENDUNG</td></tr> <tr><td>OP</td><td>Keine Entblendung</td></tr> <tr><td>HL</td><td>Wabenraster</td></tr> <tr><td>LL00</td><td>Linearraster 0°</td></tr> <tr><td>CGC</td><td>kundenspezifische Entblendung</td></tr> </table>	ENTBLENDUNG		OP	Keine Entblendung	HL	Wabenraster	LL00	Linearraster 0°	CGC	kundenspezifische Entblendung	<table border="1"> <tr><td colspan="2">POSITION DES ANSCHLUSSKABELS</td></tr> <tr><td>ZS</td><td>Kabelzuführung seitlich</td></tr> <tr><td>ZR</td><td>Kabelzuführung rückseitig</td></tr> </table>	POSITION DES ANSCHLUSSKABELS		ZS	Kabelzuführung seitlich	ZR	Kabelzuführung rückseitig
TYP - LICHTFARBE																																																																																			
RGBW40	RGBW - 4000 K																																																																																		
RGBW65	RGBW - 6500 K																																																																																		
DIMMUNG																																																																																			
DMX	Dimmbar - DMX																																																																																		
IOT	Dimmbar - IOT																																																																																		
LEUCHTENLÄNGE																																																																																			
XS	117 mm / 4.61 in (XS)																																																																																		
S	227 mm / 8.94 in (S)																																																																																		
M	275 mm / 10.83 in (M)																																																																																		
ABSTRAHLUNG																																																																																			
10X10	10° x 10°																																																																																		
22X22	22° x 22°																																																																																		
34X34	34° x 34°																																																																																		
60X60	60° x 60°																																																																																		
8X31	8° x 31°																																																																																		
10X40	10° x 40°																																																																																		
12X60	12° x 60°																																																																																		
14X100	14° x 100°																																																																																		
30X60	30° x 60°																																																																																		
WWW	30° x 58° (Tilt der C0-Ebene: -14°)																																																																																		
WWN	30° x 11° (Tilt der C0-Ebene: -14°)																																																																																		
VERKABELUNG																																																																																			
CE	Europa																																																																																		
ETL	Nord Amerika																																																																																		
GEHÄUSEFARBE																																																																																			
DB	DB703 pulverbeschichtet																																																																																		
WH	Weiß pulverbeschichtet																																																																																		
BL	Schwarz pulverbeschichtet																																																																																		
RAL____	RAL-Farbe nach Kundenwunsch																																																																																		
ENTBLENDUNG																																																																																			
OP	Keine Entblendung																																																																																		
HL	Wabenraster																																																																																		
LL00	Linearraster 0°																																																																																		
CGC	kundenspezifische Entblendung																																																																																		
POSITION DES ANSCHLUSSKABELS																																																																																			
ZS	Kabelzuführung seitlich																																																																																		
ZR	Kabelzuführung rückseitig																																																																																		

Beispiel Produktnummer: TEL-SP-RGBW40-IOT-10X40-DB-ZS-OP-Y01

* Projektbezogene Optionen sind verfügbar - Bitte kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner für weitere Informationen.