



tellus surface eco

pureWhite

KONFIGURATIONSBLATT

BION TECHNOLOGIES GMBH

Lindberghstrasse 15
86343 Koenigsbrunn

Tel: +49 (0)8231/95787-0
Fax: +49 (0)8231/95787-29

www.biontechnologies.com
info@biontechnologies.com

YouTube: <http://www.youtube.com/BIONTECHNOLOGIES>

© 2016, BION TECHNOLOGIS GMBH
All rights reserved / Subject to change / Specifications may change without notice.

Projekt	Leuchten#	Datum
		Firma



Bestellinformationen

Wählen Sie Ihre Wunschkonfiguration aus und schreiben Sie dann die Kodierung in das entsprechende Feld, um somit die Produktnummer zu erstellen.

TEL-S-ECO- _____ - _____ - _____ - _____ - _____ - _____ - Y01

TYP - LICHTFARBE	DIMMUNG	LEUCHTENLÄNGE	ABSTRAHLUNG	VERKABELUNG	GEHÄUSEFARBE	ENTBLENDUNG	POSITION DES ANSCHLUSSKABELS																																													
<table border="1"> <tr><td>TYP - LICHTFARBE</td></tr> <tr><td>PW27 pureWhite - 2700 K</td></tr> <tr><td>PW30 pureWhite - 3000 K</td></tr> <tr><td>PW35 pureWhite - 3500 K</td></tr> <tr><td>PW40 pureWhite - 4000 K</td></tr> </table>	TYP - LICHTFARBE	PW27 pureWhite - 2700 K	PW30 pureWhite - 3000 K	PW35 pureWhite - 3500 K	PW40 pureWhite - 4000 K	<table border="1"> <tr><td>DIMMUNG</td></tr> <tr><td>NDIM Nicht dimmbar</td></tr> <tr><td>DMX Dimmbar - DMX</td></tr> <tr><td>DALI Dimmbar - DALI</td></tr> <tr><td>IOT Dimmbar - IOT</td></tr> <tr><td>0-10V Dimmbar - 0-10V</td></tr> </table>	DIMMUNG	NDIM Nicht dimmbar	DMX Dimmbar - DMX	DALI Dimmbar - DALI	IOT Dimmbar - IOT	0-10V Dimmbar - 0-10V	<table border="1"> <tr><td>LEUCHTENLÄNGE</td></tr> <tr><td>352 352 mm / 13.86 in</td></tr> <tr><td>657 657 mm / 25.87 in</td></tr> <tr><td>962 962 mm / 37.87 in</td></tr> <tr><td>1267 1267 mm / 49.88 in</td></tr> </table>	LEUCHTENLÄNGE	352 352 mm / 13.86 in	657 657 mm / 25.87 in	962 962 mm / 37.87 in	1267 1267 mm / 49.88 in	<table border="1"> <tr><td>ABSTRAHLUNG</td></tr> <tr><td>8X8 8° x 8°</td></tr> <tr><td>10X10 10° x 10°</td></tr> <tr><td>23X23 23° x 23°</td></tr> <tr><td>43X43 43° x 43°</td></tr> <tr><td>52X52 52° x 52°</td></tr> <tr><td>8X31 8° x 31°</td></tr> <tr><td>10X42 10° x 42°</td></tr> <tr><td>12X60 12° x 60°</td></tr> <tr><td>14X100 14° x 100°</td></tr> <tr><td>WWW 30° x 58° (Tilt der C0-Ebene: -14°)</td></tr> <tr><td>WWN 30° x 11° (Tilt der C0-Ebene: -14°)</td></tr> <tr><td>MARKER 110° x 110° Marker</td></tr> </table>	ABSTRAHLUNG	8X8 8° x 8°	10X10 10° x 10°	23X23 23° x 23°	43X43 43° x 43°	52X52 52° x 52°	8X31 8° x 31°	10X42 10° x 42°	12X60 12° x 60°	14X100 14° x 100°	WWW 30° x 58° (Tilt der C0-Ebene: -14°)	WWN 30° x 11° (Tilt der C0-Ebene: -14°)	MARKER 110° x 110° Marker	<table border="1"> <tr><td>VERKABELUNG</td></tr> <tr><td>CE Europa</td></tr> <tr><td>ETL Nord Amerika</td></tr> </table>	VERKABELUNG	CE Europa	ETL Nord Amerika	<table border="1"> <tr><td>GEHÄUSEFARBE</td></tr> <tr><td>DB DB703 pulverbeschichtet</td></tr> <tr><td>WH Weiß pulverbeschichtet</td></tr> <tr><td>BL Schwarz pulverbeschichtet</td></tr> <tr><td>RAL____ RAL-Farbe nach Kundenwunsch</td></tr> </table>	GEHÄUSEFARBE	DB DB703 pulverbeschichtet	WH Weiß pulverbeschichtet	BL Schwarz pulverbeschichtet	RAL____ RAL-Farbe nach Kundenwunsch	<table border="1"> <tr><td>ENTBLENDUNG</td></tr> <tr><td>OP Keine Entblendung</td></tr> <tr><td>HL Wabenraster</td></tr> <tr><td>LL00 Linearraster 0°</td></tr> <tr><td>CGC kundenspezifische Entblendung</td></tr> </table>	ENTBLENDUNG	OP Keine Entblendung	HL Wabenraster	LL00 Linearraster 0°	CGC kundenspezifische Entblendung	<table border="1"> <tr><td>POSITION DES ANSCHLUSSKABELS</td></tr> <tr><td>ZS Kabelzuführung seitlich</td></tr> <tr><td>ZR Kabelzuführung rückseitig</td></tr> </table>	POSITION DES ANSCHLUSSKABELS	ZS Kabelzuführung seitlich	ZR Kabelzuführung rückseitig
TYP - LICHTFARBE																																																				
PW27 pureWhite - 2700 K																																																				
PW30 pureWhite - 3000 K																																																				
PW35 pureWhite - 3500 K																																																				
PW40 pureWhite - 4000 K																																																				
DIMMUNG																																																				
NDIM Nicht dimmbar																																																				
DMX Dimmbar - DMX																																																				
DALI Dimmbar - DALI																																																				
IOT Dimmbar - IOT																																																				
0-10V Dimmbar - 0-10V																																																				
LEUCHTENLÄNGE																																																				
352 352 mm / 13.86 in																																																				
657 657 mm / 25.87 in																																																				
962 962 mm / 37.87 in																																																				
1267 1267 mm / 49.88 in																																																				
ABSTRAHLUNG																																																				
8X8 8° x 8°																																																				
10X10 10° x 10°																																																				
23X23 23° x 23°																																																				
43X43 43° x 43°																																																				
52X52 52° x 52°																																																				
8X31 8° x 31°																																																				
10X42 10° x 42°																																																				
12X60 12° x 60°																																																				
14X100 14° x 100°																																																				
WWW 30° x 58° (Tilt der C0-Ebene: -14°)																																																				
WWN 30° x 11° (Tilt der C0-Ebene: -14°)																																																				
MARKER 110° x 110° Marker																																																				
VERKABELUNG																																																				
CE Europa																																																				
ETL Nord Amerika																																																				
GEHÄUSEFARBE																																																				
DB DB703 pulverbeschichtet																																																				
WH Weiß pulverbeschichtet																																																				
BL Schwarz pulverbeschichtet																																																				
RAL____ RAL-Farbe nach Kundenwunsch																																																				
ENTBLENDUNG																																																				
OP Keine Entblendung																																																				
HL Wabenraster																																																				
LL00 Linearraster 0°																																																				
CGC kundenspezifische Entblendung																																																				
POSITION DES ANSCHLUSSKABELS																																																				
ZS Kabelzuführung seitlich																																																				
ZR Kabelzuführung rückseitig																																																				

* Projektbezogene Optionen sind verfügbar - Bitte kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner für weitere Informationen.