



tellus surface xhp

RGBW |

KONFIGURATIONSBLATT

BION TECHNOLOGIES GMBH

Lindberghstrasse 15
86343 Koenigsbrunn

Tel: +49 (0)8231/95787-0
Fax: +49 (0)8231/95787-29

www.biontechnologies.com
info@biontechnologies.com

YouTube: <http://www.youtube.com/BIONTECHNOLOGIES>

© 2016, BION TECHNOLOGIS GMBH
All rights reserved / Subject to change / Specifications may change without notice.

www.biontechnologies.com

Projekt	Leuchten#	Datum
		Firma



Bestellinformationen

Wählen Sie Ihre Wunschkonfiguration aus und schreiben Sie dann die Kodierung in das entsprechende Feld, um somit die Produktnummer zu erstellen.

TEL-S-XHP- _____ - _____ - _____ - _____ - _____ - _____ - Y01

TYP - LICHTFARBE	DIMMUNG	LEUCHTENLÄNGE	ABSTRAHLUNG	VERKABELUNG	GEHÄUSEFARBE	ENTBLENDUNG	POSITION DES ANSCHLUSSKABELS																																					
<table border="1"> <tr><td>TYP - LICHTFARBE</td></tr> <tr><td>RGBW22 RGBW - 2200 K</td></tr> <tr><td>RGBW27 RGBW - 2700 K</td></tr> <tr><td>RGBW30 RGBW - 3000 K</td></tr> <tr><td>RGBW35 RGBW - 3500 K</td></tr> <tr><td>RGBW40 RGBW - 4000 K</td></tr> <tr><td>RGBA RGBA</td></tr> </table>	TYP - LICHTFARBE	RGBW22 RGBW - 2200 K	RGBW27 RGBW - 2700 K	RGBW30 RGBW - 3000 K	RGBW35 RGBW - 3500 K	RGBW40 RGBW - 4000 K	RGBA RGBA	<table border="1"> <tr><td>DIMMUNG</td></tr> <tr><td>DMX Dimmbar - DMX</td></tr> <tr><td>IOT Dimmbar - IOT</td></tr> </table>	DIMMUNG	DMX Dimmbar - DMX	IOT Dimmbar - IOT	<table border="1"> <tr><td>LEUCHTENLÄNGE</td></tr> <tr><td>352 352 mm / 13.86 in</td></tr> <tr><td>657 657 mm / 25.87 in</td></tr> </table>	LEUCHTENLÄNGE	352 352 mm / 13.86 in	657 657 mm / 25.87 in	<table border="1"> <tr><td>ABSTRAHLUNG</td></tr> <tr><td>7X7 7° x 7°</td></tr> <tr><td>13X13 13° x 13°</td></tr> <tr><td>30X30 30° x 30°</td></tr> <tr><td>66X66 66° x 66°</td></tr> <tr><td>8X31 8° x 31°</td></tr> <tr><td>11X45 11° x 45°</td></tr> <tr><td>12X60 12° x 60°</td></tr> </table>	ABSTRAHLUNG	7X7 7° x 7°	13X13 13° x 13°	30X30 30° x 30°	66X66 66° x 66°	8X31 8° x 31°	11X45 11° x 45°	12X60 12° x 60°	<table border="1"> <tr><td>VERKABELUNG</td></tr> <tr><td>CE Europa</td></tr> <tr><td>ETL Nord Amerika</td></tr> </table>	VERKABELUNG	CE Europa	ETL Nord Amerika	<table border="1"> <tr><td>GEHÄUSEFARBE</td></tr> <tr><td>DB DB703 pulverbeschichtet</td></tr> <tr><td>WH Weiß pulverbeschichtet</td></tr> <tr><td>BL Schwarz pulverbeschichtet</td></tr> <tr><td>RAL___ RAL-Farbe nach Kundenwunsch</td></tr> </table>	GEHÄUSEFARBE	DB DB703 pulverbeschichtet	WH Weiß pulverbeschichtet	BL Schwarz pulverbeschichtet	RAL___ RAL-Farbe nach Kundenwunsch	<table border="1"> <tr><td>ENTBLENDUNG</td></tr> <tr><td>OP Keine Entblendung</td></tr> <tr><td>HL Wabenraster</td></tr> <tr><td>LL00 Linearraster 0°</td></tr> <tr><td>CGC kundenspezifische Entblendung</td></tr> </table>	ENTBLENDUNG	OP Keine Entblendung	HL Wabenraster	LL00 Linearraster 0°	CGC kundenspezifische Entblendung	<table border="1"> <tr><td>POSITION DES ANSCHLUSSKABELS</td></tr> <tr><td>ZS Kabelzuführung seitlich</td></tr> <tr><td>ZR Kabelzuführung rückseitig</td></tr> </table>	POSITION DES ANSCHLUSSKABELS	ZS Kabelzuführung seitlich	ZR Kabelzuführung rückseitig
TYP - LICHTFARBE																																												
RGBW22 RGBW - 2200 K																																												
RGBW27 RGBW - 2700 K																																												
RGBW30 RGBW - 3000 K																																												
RGBW35 RGBW - 3500 K																																												
RGBW40 RGBW - 4000 K																																												
RGBA RGBA																																												
DIMMUNG																																												
DMX Dimmbar - DMX																																												
IOT Dimmbar - IOT																																												
LEUCHTENLÄNGE																																												
352 352 mm / 13.86 in																																												
657 657 mm / 25.87 in																																												
ABSTRAHLUNG																																												
7X7 7° x 7°																																												
13X13 13° x 13°																																												
30X30 30° x 30°																																												
66X66 66° x 66°																																												
8X31 8° x 31°																																												
11X45 11° x 45°																																												
12X60 12° x 60°																																												
VERKABELUNG																																												
CE Europa																																												
ETL Nord Amerika																																												
GEHÄUSEFARBE																																												
DB DB703 pulverbeschichtet																																												
WH Weiß pulverbeschichtet																																												
BL Schwarz pulverbeschichtet																																												
RAL___ RAL-Farbe nach Kundenwunsch																																												
ENTBLENDUNG																																												
OP Keine Entblendung																																												
HL Wabenraster																																												
LL00 Linearraster 0°																																												
CGC kundenspezifische Entblendung																																												
POSITION DES ANSCHLUSSKABELS																																												
ZS Kabelzuführung seitlich																																												
ZR Kabelzuführung rückseitig																																												

* Projektbezogene Optionen sind verfügbar - Bitte kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner für weitere Informationen.